



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASLSanluri

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

INTERVENTO N. 92-12-23c

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA
DEL FABBRICATO GUARDIA MEDICA IN VIA S. LUCIA,
NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE**

COMMITTENTE :

PROGETTISTA :



ASLSanluri

COMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU

**RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

Geom. GIUSEPPE BOTTA

Ing. Gianni FOIS

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI

SCALA : ----

ALLEGATO B

CATEGORIA :

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

FASE : **ESECUTIVA**

ELABORATO :

del 10.11.2015

REV. N° 1	DEL
REV. N° 2	DEL
REV. N° 3	DEL
AGG.	DEL

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Opere edili (SpCat 1)							
1 D.0012.0009. 0024	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/ o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del mat ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm Rampa 0.00 *(par.ug.=27,45+14,6+1,4) Ingresso veterinario Ingresso guardia medica	43,45				43,45 10,20 12,40		
	SOMMANO m2					66,05	23,51	1'552,84
2 D.0012.0009. 0002a	Rimozione di CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO piena dimensioni cm 12x25 a superficie liscia, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l'innaffiatura ... l'eventuale catalogazione del materiale da reimpiegare. Considerata una percentuale di recupero pari al 30% del totale. Cordoli *(par.ug.=16,4+4,9+7,3+3)	31,60				31,60		
	SOMMANO ml					31,60	13,75	434,50
3 D.0006.0001. 0059	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati abbattimento albero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,14	83,14
4 D.0012.0005. 0007	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. Aiuela		6,21		0,800	4,97		
	SOMMANO m2					4,97	15,43	76,69
5 D.0001.0002. 0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Rampa 0.00 *(par.ug.=16,2+14,6+1,4) Pianerottolo 2 *(H/peso=,35+,15) Ingresso veterinario Ingresso guardia medica Aiuela fronte strada	32,20 11,30 10,20 12,40 20,50			0,350 0,500 0,350 0,350 0,350	11,27 5,65 3,57 4,34 7,18		
	SOMMANO m3					32,01	4,16	133,16
6 D.0001.0002. 0012md	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore medio di cm 50, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati coltural ... i, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento Aiuele aiuela ex autoclave aiuela ingresso *(par.ug.=,6+,9)	6,30 4,00 1,50			0,500 0,500 0,300	3,15 2,00 0,45		
	SOMMANO m2					5,60	12,17	68,15
7 D.0001.0007. 0006	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la							
	A R I P O R T A R E							2'348,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'348,48
8 D.0004.0001. 0004	cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano	5,55			0,200	1,11		
	Rampa 0.00		3,00	1,500	0,200	0,90		
	Pianerottolo1	14,83			0,200	2,97		
	Rampa 2		2,70	1,500	0,200	0,81		
	Pianerottolo 2		1,50	1,500	0,200	0,45		
	Rampa 3		9,70	1,700	0,200	3,30		
	Pianrettolo arrivo	40,47			0,200	8,09		
	SOMMANO m3					17,63	32,75	577,38
	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLA ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP							
	Rampa 0.00	5,55			0,150	0,83		
	Rampa 0.00		3,00	1,500	0,150	0,68		
	Pianerottolo1	14,30			0,150	2,15		
	Rampa 2		2,70	1,500	0,150	0,61		
	Pianerottolo2		1,50	1,500	0,150	0,34		
	Rampa 3		9,70	1,700	0,150	2,47		
	Pianrettolo arrivo	39,20			0,150	5,88		
	Fondazione muretti contenimento *(lung.=2,7+1,6+2,7+9,7+8,5+1,3+1,9)		28,40	0,300	0,200	1,70		
	Basamento autoclave		2,00	2,000	0,200	0,80		
	SOMMANO m3					15,46	143,06	2'211,71
	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20							
	Rampa 0.00	5,55			2,300	12,77		
	Rampa 0.00		3,00	1,500	2,300	10,35		
	Pianerottolo1	14,30			2,300	32,89		
	Rampa 2		2,70	1,500	2,300	9,32		
	Pianerottolo2		1,50	1,500	2,300	5,18		
	Rampa 3		9,70	1,700	2,300	37,93		
	Pianrettolo arrivo	39,20			2,300	90,16		
	SOMMANO kg					198,60	2,02	401,17
10 D.0008.0002. 0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... ontrolli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14.							
	posizione staffe Ø 8 mm *(par.ug.=0,7*4)	2,80	28,40		0,400	31,81		
	posizione correnti Ø 12 mm	4,00	28,40		0,890	101,10		
	SOMMANO kg					132,91	1,91	253,86
11 D.0001.0003. 0033	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 60x40 o 60x60, dati in opera allettati con malta bas- tarda s ... mpensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale							
	Rampa 0.00					5,55		
	Rampa 0.00		3,00	1,500		4,50		
	Pianerottolo1					14,30		
	Rampa 2		2,70	1,500		4,05		
	Pianerottolo2		1,50	1,500		2,25		
	Rampa 3		9,70	1,700		16,49		
	Pianrettolo arrivo					39,20		
	SOMMANO m2					86,34	29,43	2'540,99
	A R I P O R T A R E							8'333,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'333,59
12 D.0006	Adeguamento pozzetti esistenti alle quote della pavimentazione esterna in progetto. E' compresa la realizzazione del nuovo livello di quota, secondo le disposizioni della DL, e la p ... esistente. E' compreso l'utilizzo di ogni materiale e prodotto necessario per consegnare l'opera finita a regola d'arte. Pozzetti rampa esistente					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	66,87	267,48
13 D.0007	Realizzazione gradini. (dim.: largh. 390 cm. pedata 30 cm e alzate 17.6 cm.),con alzate in granito spess. 12,5 cm. e pedate in pietrini di cemento lisci e bugnati, analoghi alla p ... azioni della D.L. gradini. E' compreso ogni onere e magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	105,19	525,95
14 D.0013.0003. 0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm Aiuola ex autoclave *(H/peso=0,600+,44) Rampa 1 *(H/peso=0,600+(,25/2)) Pianerottolo 2 *(H/peso=0,600+,5) Rampa3 pianerottolo ingresso *(lung.=8,3+1,24) Parapetto scala *(H/peso=0,600+(1,13-,25)/2)	2,00	2,30 2,70 1,50 8,00 9,54 1,85		1,040 0,725 1,100 0,600 0,600 1,040	2,39 3,92 1,65 4,80 5,72 1,92		
	SOMMANO m2					20,40	34,18	697,27
15 D.0001.0003. 0059	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida Rampa ingrso *(par.ug.=,64+3+,73+3)	7,37				7,37		
	SOMMANO m					7,37	19,47	143,49
16 D.0012.0014. 0001	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... iuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa Infisso Tipo 1	23,00	0,90	1,000		20,70		
	SOMMANO m2					20,70	20,08	415,66
17 D.0012.0014. 0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2	5,00 10,00	0,80 0,80	2,100 2,100		8,40 16,80		
	SOMMANO m2					25,20	20,08	506,02
18 D.0013.0006. 0285	INFISSE DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA FINITO LEGNO O COLORE A SCELTA DELLA DL, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle nor ... nfisso, la tinteggiatura con colore a scelta della di dei cassonetti previo trattamento con idoneo prodotto aggrappante. Infisso Tipo 1	18,00	0,90	1,000		16,20		
	SOMMANO m2					16,20	663,78	10'753,24
	A R I P O R T A R E							21'642,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'642,70
19 D.0013.0006. 0240MD	Porte per interni in PVC ad una anta, dimensioni come da elaborati grafici allegati costituite da telai fissi in PVC saldati a caldo e rinforzati con profilati in acciaio zincato (... po Yale con due chiavi a doppia mandata, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Porte interne					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	278,40	2'227,20
20 D.0013.0006. 0247	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE come da elaborati grafici, compreso il telaio ed il fissaggio alla muratura, e qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita alla regola dell'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	239,23	478,46
21 A.0067.0005. 0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. bagno disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,00	131,00
22 D.0013.0007. 0038	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a de- bole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazion ... so l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. Sala d'attesa Wc disabili Ufficio guardia medica					11,80 4,20 16,74		
	SOMMANO m2					32,74	65,26	2'136,61
23 D.0012.0009. 0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; compresa la salvagu ... uto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. Sala d'attesa dis wc WC veterinario pubblico WC guardia medica Wc veterinario		3,10 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	4,500 2,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,150 2,400 1,150 2,400		13,95 2,99 1,63 1,44 1,38 1,32 1,38 2,88 1,38 2,88		
	SOMMANO m2					31,23	17,28	539,65
24 D.0012.0009. 0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del ... to ad impianto autorizzato. Valutata per l' -effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm Sala d'attesa+wc+dis WC veterinario pubblico Wc veterinario WC guardia medica WC veterinario		3,65 1,15 2,35 1,15 2,40 1,20 1,20 1,20 1,20	4,500 1,200 1,200 1,200 1,200 1,150 2,400 1,150 2,400		16,43 1,38 2,82 1,38 2,88 1,38 2,88 1,38 2,88		
	A R I P O R T A R E					33,41		27'155,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,41		27'155,62
	SOMMANO m2					33,41	16,59	554,27
25 D.0013.0013. 0100	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI di qualsiasi genere, realizzato con mal- ta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4 Sala d'attesa+wc+dis WC veterinario pubblico Wc veterinario WC guardia medica Wc veterinario		3,65 1,15 2,35 1,15 2,40 1,20 1,20 1,20	4,500 1,200 1,200 1,200 1,200 1,150 2,400 1,150		16,43 1,38 2,82 1,38 2,88 1,38 2,88 1,38		
	SOMMANO m2					33,41	16,05	536,23
26 D.0013.0013. 0022	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con m ... ttesa, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 Sala d'attesa+wc+dis WC veterinario pubblico Wc veterinario WC guardia medica Wc veterinario		2,30 1,15 2,35 1,15 2,40 1,20 1,20 1,20	1,800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,150 2,400 1,150		11,80 4,14 1,38 2,82 1,38 2,88 1,38 2,88		
	SOMMANO m2					32,92	48,10	1'583,45
27 D.0012.0005. 0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e sen ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. WC disabili *(lung.=3,65+1,35) WC veterinario		5,00 1,20		3,300 3,300	16,50 3,96		
	SOMMANO m2					20,46	22,52	460,76
28 D.0013.0003. 0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm WC disabili *(lung.=1,90+2,4) Chiusura porte esistenti	3,00	4,30 0,80		3,300 2,100	14,19 5,04		
	SOMMANO m2					19,23	34,18	657,28
29 D.0013.0004. 0027	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rif ... e idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta WC disabili *(lung.=1,9+2,4) solaio Wc disabili Chiusura porte esistenti *(par.ug.=3,00*2) Ripristini *(lung.=3,3+3,3+1,2) EX bagno *(lung.=1,25+1,4)	2,00 6,00	4,30 1,80 1,00 7,80 2,65	2,300 0,500	3,300 2,200 3,300	28,38 4,14 13,20 3,90 8,75		
	SOMMANO m2					58,37	20,00	1'167,40
	A R I P O R T A R E							32'115,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'115,01
30 D.0013.0005. 0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... o con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne sala d'attesa *(lung.=4,5+3,65+2,6+2,4+1,9+1,25) wc disabili *(lung.=1,8+1,8+2,3+2,3)*(H/peso=3,3-1,8) wc veterinario *(lung.=2,4+2,4+1,2+1,2+1,15+1,15+1,2+1,2)*(H/peso=3,3-1,8) solaio wc veterinario *(par.ug.=(1,15*1,2)+(1,2*2,4)) wc veterinario pubblico *(lung.=2,35+2,35+1,2+1,2+1,15+1,15+1,2+1,2)*(H/peso=3,3-1,8) solaio wc guardia medica *(par.ug.=(1,15*1,2)+(1,2*2,4)) SOMMANO m2	4,26 4,26	16,30 8,20 11,90 11,80	3,300 1,500 1,500 1,500	53,79 12,30 17,85 17,70 4,26	 110,16	 8,20	 903,31
31 D.0012.0009. 0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposi- to provvisorio, escluso il trasporto a deposi ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. Wc guardia medica 1 *(lung.=1,3+3,65+1,3) Wc guardia medica *(lung.=(1,15+1,2)*2+(2,4+1,2)*2) Wc veterinario *(lung.=(1,15+1,2)*2+(2,4+1,2)*2) Wc veterinario pubblico *(lung.=(1,15+1,2)*2+(2,35+1,2)*2) SOMMANO m2		6,25 11,90 11,90 11,80	2,000 2,000 2,000 2,000	12,50 23,80 23,80 23,60	 83,70	 10,88	 910,66
32 D.0013.0013. 0159	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOL- ORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo esclu ... ssati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x20 O 15x30 Wc disabili *(lung.=(1,8+2,3)*2) Wc guardia medica *(lung.=(1,15+1,2)*2+(2,4+1,2)*2) Wc veterinario *(lung.=(1,15+1,2)*2+(2,4+1,2)*2) Wc veterinario pubblico *(lung.=(1,15+1,2)*2+(2,35+1,2)*2) SOMMANO m2		8,20 11,90 11,90 11,80	2,000 2,000 2,000 2,000	16,40 23,80 23,80 23,60	 87,60	 40,34	 3'533,78
33 G.F.0008	Tubazione multistrato. Tubo Multistrato per condotte interrate in pressione, costituito da tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI EN 12201 con strato-barriera di alluminio ... ria, forniture, posa, sfridi, ed ogni altro onere e magistero necessario per una la realizzazione alla regola dell'arte. Collegamento autoclave *(lung.=12+1) collegamenti nuovi collettori SOMMANO m	2,00 4,00	13,00 1,11		26,00 4,44	 30,44	 12,28	 373,80
34 D.0010.0007. 0076	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'in- terno di UNITA' ABITATIVA OLTRE 100 mq, completo di: a) PER L ... saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC WC disabili WC guardia medica WC veterinario WC veterinario pubblico SOMMANO cad				3,00 4,00 4,00 3,00	 14,00	 244,43	 3'422,02
35 D.0010.0005. 0132	COLLETORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a re- golazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4"x 6 entro cassetta 50x20 Wc disabili collettore esterno Wc veterinario Wc veterinario pubblico				1,00 1,00 1,00 1,00			
	A R I P O R T A R E					4,00		41'258,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		41'258,58
36 D.0012.0016. 0001	WC guardia medica					1,00	141,76	708,80
	SOMMANO cad					5,00		
	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei ... n- golo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.					2,00	36,54	401,94
	WC veterinario 1					3,00		
	WC veterinario 2					4,00		
	WC guardia medica 1					2,00		
	WC guardia medica 2							
	SOMMANO cad					11,00		
37 D.0010.0007. 0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte ... ore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57					1,00	892,74	892,74
	SOMMANO cad					1,00		
38 D.0010.0007. 0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allun- gato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, co ... co a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.					1,00	854,74	854,74
	SOMMANO cad					1,00		
39 D.0010.0007. 0099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70					1,00	389,17	778,34
	Wc veterinario					1,00		
	Wc guardia medica							
	SOMMANO cad					2,00		
40 D.0010.0007. 0110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi accessori					1,00	444,36	1'333,08
	WC veterinario pubblico					1,00		
	WC veterinario					1,00		
	WC guardia medica							
	SOMMANO cad					3,00		
41 D.0010.0007. 0111	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi accessori VETROCHINA BIANCA inclusi accessori e rubinetteria dimen- sioni circa 40x35					1,00	420,41	840,82
	WC veterinario					1,00		
	WC guardia medica							
	SOMMANO cad					2,00		
42 D.0010.0007. 0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55					1,00	340,80	681,60
	WC veterinario					1,00		
	WC guardia medica							
	SOMMANO cad					2,00		
	A R I P O R T A R E							47'750,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'750,64
43 D.0012.0017. 0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magist ... to o a ri- fiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo Sala d'attesa Ufficio guardia medica Wc guardia medica 1 Wc veterinario 1					1,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	16,81	100,86
44 D.0012.0017. 0001	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ... ito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo Wc guardia medica 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9,69	9,69
45 D.0009.0004. 0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) Wc disabili Sala d'attesa					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	79,84	239,52
46 D.0009.0004. 0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... i i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso piu' presa 2P+T 10A in scatola tonda con placca incorporata. Wc disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	33,57	67,14
47 D.0009.0005. 0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... l rinfiacco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. Illuminazione esterna					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	42,14	168,56
48 D.0009.0003. 0006	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva B,unipolare+ neutro ... 2 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,24	57,24
49 D.0009.0007. 0020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore crepuscolare per guida DIN, completo di elemento esterno fotosensibile per il rilevamento del livello di soglia di luminosità.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	278,05	278,05
	A R I P O R T A R E							48'671,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'671,70
50 G.F. el.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI PER ESTERNO, AVENTI CORPO: In alluminio estruso, a sezione cilindrica Ø180; DIFFUSORE: Policarbonato trasparente i ... mtari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti esterni - Per due lampade da 18 W sistemazione esterna					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	188,23	752,92
51 D.0009.0001. 0051	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. da quadro a pozzetti+paletti *(lung.=1,8+4,5+3,7+4,5+3,2+2,3+,5+,6+4) pozzetto-autoclave		25,10 4,00			25,10 4,00		
	SOMMANO m					29,10	1,44	41,90
52 D.0009.0006. 0057	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a rido ... n bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq da quadro a pozzetti+paletti *(lung.=1,8+4,5+3,7+4,5+3,2+2,3+,5+,6+4) pozzetto-autoclave		25,10 4,00			25,10 4,00		
	SOMMANO m					29,10	5,49	159,76
53 D.0009.0011. 0008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PAN- NELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALL ... zzarsi in ambi- enti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W Wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,10	141,10
54 D.0009.0011. 0009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PAN- NELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALL ... rsi in ambi- enti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 18 W Sala d'attesa Ufficio guardia medica					3,00 4,00		
	SOMMANO cad					7,00	166,38	1'164,66
55 D.0013.0004. 0027	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rif ... e idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Prospetto fronte strada *(lung.=3,7+3,75+3,95+11,05) Prospetto laterale Prospetto posteriore Rampe (lung.=,33+,8) (H/peso=(0,2+0,6)/2)		22,45 8,00 14,80 1,13 2,70 2,00 7,70 4,50		4,000 4,000 4,000 0,600 0,600 0,600 0,400 0,600	89,80 32,00 59,20 0,68 1,62 1,20 3,08 2,70		
	SOMMANO m2					190,28	20,00	3'805,60
56	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI,							
	A R I P O R T A R E							54'737,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'737,64
D.0013.0005. 0008	ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E QUARZI, in tinte chiare cor- renti di cartella, dato in opera su ... tiro in alto con finitura rustico per interni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantit`a di 2 kg/ mq di rivestimento Vedi voce n° 55 [m2 190.28]					190,28		
	SOMMANO m2					190,28	16,38	3'116,79
57 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Vedi voce n° 1 [m2 66.05] Vedi voce n° 2 [ml 31.60] Vedi voce n° 4 [m2 4.97] Vedi voce n° 23 [m2 31.23] Vedi voce n° 24 [m2 33.41] Vedi voce n° 27 [m2 20.46] Vedi voce n° 31 [m2 83.70]			0,120	0,300 0,250 0,080 0,040 0,100 0,100 0,030	19,82 0,95 0,40 1,25 3,34 2,05 2,51		
	SOMMANO m3					30,32	8,64	261,96
58 D.0012.0018. 0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ... e per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento ENTRO 20 KM. Vedi voce n° 57 [m3 30.32]					30,32		
	SOMMANO m3					30,32	10,53	319,27
	Parziale LAVORI A CORPO euro							58'435,66
	T O T A L E euro							58'435,66
	Data, 10/11/2015							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							